

# Weihnachtsbaumnetz aufziehen

## 1. Abstreifring und Bremsgummi vom Trichter abnehmen.

Dazu **A** den Abstreifring nach links drehen bis die Metallstifte über den Aussparungen stehen und nach vorne abziehen. Dann **B** den Bremsgummi entfernen.



## 2. Neue Netzmanschette aufziehen.

Die Manschette mit beide Armen nehmen und über den Trichter schieben. Die Pfeile auf der Folie sollen in die Ablafrichtung des Netzes zeigen.



## 3. Haltefolie und/oder Haltefäden entfernen.

Die Netzmanschette wird durch Folie, Fäden oder Karton zusammengehalten und stabilisiert. Diese nun vorsichtig herausziehen. Das Netz soll nicht verrutschen.



## 4. Bremsgummi platzieren.

Den Netzanfang etwas nach vorne über den Trichter ziehen und den Bremsgummi über das Netz am Trichterrand rundherum platzieren.



## 5. Abstreifring aufsetzen.

Zuerst den Bremsgummi mit dem Netz etwas zurück schieben und dann den Abstreifring aufsetzen. Mit einer kurzen Drehung nach rechts wird der Abstreifring wieder festgedreht.



## 6. Richtigen Sitz des Netzes prüfen.

Abschließend wird der Netzanfang über den Abstreifring gezogen. Der Bremsgummi hält das Netz fest, damit es straff über den Weihnachtsbaum beim Einnetzen gezogen wird.



**SilvaTrees**.de

Markus Schauer GmbH



Tel. +49 (0)89 746545 - 0  
info@silvatrees.de

**silvatrees.de**

Denmark Tel. +45 8695 23 33  
danmark@silvatrees.com

Netherlands Tel. +31 (0)6551 42242  
netherlands@silvatrees.com

Poland Tel. +48 504 167 591  
m.wollnik@silvatrees.com

**shop.schauer.de**

Austria Tel. +43 (0)2712 8288  
austria@silvatrees.com

Switzerland Tel. +41 (0)62 7892607  
suisse@silvatrees.com

France Tel. +33 (0)389 072124  
france@silvatrees.com

